PANORAMA
PADELPLATZ

TYP: PANORAMA
CODE: PM-PANORAMIC
HERKUNFT: SPANIEN

Als Turnierplatz für Clubs konzipiert. Unser Modell mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, mit Design und Robustheit auf höchstem Niveau.



HAUPTANSICHT IN PERSPEKTIVE

00 Technische Eckdaten

PM-PANORAMIC · ALLE DETAILS AUF SEITE 2

STRUKTUR	• Material: **Baustahl** • Hauptrahmenrohr: **3 mm** • Rahmen Gitterfelder: **2 mm** • Schweißgitter: **50×50×4 mm** • Ecken: **Doppelt, 100×100×3 mm** • Verankerung: **ø12 × 110 mm, 110 Nm**
VERBINDUNGEN	• Typ: **Innenliegende Verbindungshülse** • Wandstärke: **4 mm, Vollrohr** • Bearbeitung: **Im Werk, mit Gewinde** • Schrauben: **DIN 7380 M8, metrisch** • Bohren vor Ort: **Keines**
GLAS	• Typ: **ESG, EN 12150** • Stärke: **12 mm** • Scheiben: **18 × 3×2 m** • Auflage: **Auf Rohr, nicht am Boden**

LICHTMASTEN	• Gerade: **60×60×2 mm** • Gebogen / Z-förmig: **40×40×3 mm / 40×40×2 mm** • Höhe: **6 m**
BELEUCHTUNG	• Strahler: **8 × LED 200 W** • DIALux: **579 lx · Uo 0,77** • Optik: **Asymmetrisch, Serie** • Optional: **240 W oder 320 W · DALI**
KUNSTRASEN	• Typ: **ACT Score** • Optional: **ACT Premier · Mondo** • Zertifizierung: **FEP und FIP 2026** • Farben: **5 verfügbar**
LACKIERUNG	• Farbe: **Jede RAL-Farbe** • Korrosion: **C3 / C4 / C5 (ISO 12944)**
BAUSTELLE	• Wind: **> 180 km/h, Statik unterzeichnet** • Zugang: **Öffnung 4 m (WPT)** • Lieferung: **3–4 Wochen**

HAUPTSITZ

C/ Plomo 5, Nave 6
47012 Valladolid — Spanien

KONTAKT


info@padelmagic.es · padelmagic.es
+34 615 520 003 · +34 606 392 955

PadelMagic




DRAUFSICHT

NORM	VERBAND	HERKUNFT
EN 12150	FEP und FIP 2026	SPANIEN



VORDERANSICHT



SEITENANSICHT

01 Überblick

Jede Verbindung ist mit einer innenliegenden 4-mm-Verbindungshülse verstärkt: ein Vollrohr, im Werk maschinell bearbeitet und an allen vier Seiten geschlossen, kein gekantetes Blech. 3 mm Konstruktionsrohr dort, wo sich Wind und Stöße konzentrieren, 2 mm an den Rahmen der Gitterfelder.

Gewinde ab Werk und metrische Schrauben: Auf der Baustelle wird nichts gebohrt und es werden keine Bohrschrauben verwendet, so kann kein Wasser eindringen und keine Korrosion von innen entstehen. Die Eckpfosten sind mit doppeltem Konstruktionsrohr verstärkt und das Glas steht auf Rohr, nie auf dem Boden.

02 Technische Daten

VERBINDUNGEN	Innenliegende Verbindungshülsen 4 mm: Vollrohr, im Werk maschinell bearbeitet und mit Gewinde versehen · metrische Schrauben DIN 7380 M8 · keine Bohrungen auf der Baustelle
ROHRWANDSTÄRKE	3 mm dort, wo sich Windlast und Stöße konzentrieren · 2 mm an den Rahmen der Gitterfelder · 4 mm an jeder Verbindungshülse
PANORAMA-RÜCKWAND	Eckpfosten 100×100×3 mm, mit doppeltem Konstruktionsrohr verstärkt + Rohre 100×50×3 mm
OBERER RAHMEN	Schweißgitter 50×50×4 mm · Stahlpaneel 2000×1000 mm für Glas 2995×1995×12 mm
MODULE	8 × 3000×2000 mm · 4 × 3000×1030 mm · 2 × 870×1940 mm · alle aus Konstruktionsrohr 40×40×2 mm mit Gitter 50×50×4 mm
ESG-GLAS	18 Scheiben 3×2 m, 12 mm · EN 12150 · Clip-Befestigung · steht auf Rohr, nicht auf dem Boden
WIND UND KORROSION	Ausgelegt für Wind über 180 km/h, vom Tragwerksplaner unterzeichnet · C3-, C4- oder C5-Zertifikat (ISO 12944) des Lackherstellers
VERANKERUNG	Mechanischer Anker ø12 × 110 mm · Anzugsdrehmoment 110 Nm
BELEUCHTUNG	8 asymmetrische LED-Strahler 200 W · 579 lx im Mittel und Gleichmäßigkeit 0,77 laut DIALux-Studie · optional: asymmetrische Strahler 240 W oder 320 W · DALI-Dimmung optional · Masten gerade 60×60×2 mm, gebogen 40×40×3 mm oder Z-förmig 40×40×2 mm
ZUGANG	Öffnung 4 m · freier Zugang (WPT-kompatibel) · optional: Drehtür mit Schloss oder automatische Schiebetür
KUNSTRASEN	Kunstrasen ACT Score serienmäßig · optional: ACT Premier oder Mondo · FEP- und FIP-zertifiziert (2026)
VERSCHRAUBUNG	Ausschließlich metrische Schrauben (DIN 7380 M8 an den Hülsen, DIN M10 sonst), jede Schraube mit schwarzer Abdeckkappe
LIEFERUNG UND MONTAGE	Lieferung in 3–4 Wochen · Montage durch unser Team oder mit Schritt-für-Schritt-Anleitung · Hebetechnik und Stützen stellt der Kunde

03 Individualisierung

LICHTMAST **Form** GERADE · Z-FORM · GEBOGEN	ZUGANGSTÜREN **Typ** DREHTÜR · DOPPELT · AUTOMATISCHE SCHIEBETÜR	RASENFARBE **Rasen** 5 FARBEN VERFÜGBAR
GITTERFARBE **Rahmen** JEDE RAL-FARBE	RASENFASER **Profil** Fibrilliert · Monofil oder texturiert	BÄNKE **Ausführung** STANDARD · PREMIUM · SMART

04 Ausstattung

INKLUSIVE

- 8 asymmetrische LED-Strahler (200 W)
- ESG-Glas 12 mm
- Quarzsand und Spielnetz
- Metrischer Schraubensatz (M8×20 und M10) mit Kappen
- Maschinell bearbeitete innenliegende Verbindungshülsen 4 mm
- Nahtband und Kleber für den Kunstrasen

OPTIONAL

- Asymmetrische Strahler 240 W oder 320 W
- Automatische Schiebetür (Nachrüstsatz für jeden Platz)
- Buchungssoftware + Tür- und Lichtsteuerung (ReservaDeportes, über 4G)
- Interaktiver 43"-Doppelbildschirm im Platz integriert, Kameras und kabelloser Magic Button
- Vogelschutznetz-Set
- Oberes Sicherheitsnetz
- Individuelle Ecken und Over-Net
- Jede RAL-Farbe · Logos in jedem Bereich
- C5-Korrosionsschutzzertifikat
- Wartungsservice

HAUPTSITZ

C/ Plomo 5, Nave 6
47012 Valladolid — Spanien

KONTAKT

info@padelmagic.es · padelmagic.es
+34 615 520 003 · +34 606 392 955